



Tippflakpaket



Flak	Flaklängder 4600 – 6400, bredd 2550 – 2600, höjd ca 1100 mm Flakbotten 4-16 mm Hardox 450 Sidor i dumpermodell, 4-10 mm certifierad slitplåt HB450 med ett revben eller slätsidiga Alt.: alulämmar, hängande, fällande eller hängnade/fällande Sidomatic med hängläm av aluminium alternativt stål	
Hjälpram	Hjälpram enligt biltillverkarens anvisningar Hjälpramsinfästning enligt biltillverkarens anvisningar	
Bakläm	Hydraulisk högtippande baklucka med stående cylindrar, spridarkättingar	
Skärmar	Stänkskärmar av plast samt stänkskydd	
Hydr.	Rostfri frontmonterad hydraultank.	
Tipp	Frontmonterad eller undermonterad tipp	
Lackering	Blästring och lackering i standardfärger	
Övrigt	Sidoskydd och underkörningsskydd av aluminium Stege. Spett – och spadhallare	
Tillval	Isolering och rostfria plåtar Vibra Bakkamera Lemhöjd: 1000 eller 1200 Pump Parker, Bye-Pass Dragkoppling	Flakvärme Metalliclack Kapell Löstagbar insticklucka i aluminium Tipphydraulik för efterfordon

K V A L I T E T – R E S U R S E R – K O M P E T E N S