



Automatkassettvagn

SLP 721-300/ SLP 723-300



SLP 725-300



SLP 220-300/ SLP 420-300



Modell	3 – eller 4 axlad automatkassettvagn	
Chassi	SB-600 I-balkkonstruktion	
Dragstång	Fast med 57,5 mm ögla. Pneumatisk dragstångslyft	
Axlar	10 eller 12 ton	
Däck	12 st 295/80 R 22.5" eller 315/80 R 22,5" med stålfälgar	
Fjädring	Hel-luft eller luft/parabel	
Skärmar	Stänkskärmar av plast samt stänkskydd	
Bromsutrustning	Wabco bromsanordning. ABS, ALB alt. EBS, fjäderbromsklockor i boggi	
Belysning	Enligt TSFS, 2 + 2st backljus	
Vändkrans	DK 90/16-1100 eller likvärdig	
Flak	Stålflak med släta sidor. Botten 5 mm, sidor 4 mm certifierad slitstål 450 Flaklängd ca 5600-6200 mm, höjd ca 1400 mm	
Kassettutrustning:	Med SLP mekanism eller med vinkelväxel	
Lackering	Blästring och lackering i 2 standardkulörer	
Övrigt	Axellyft i 2:a axeln P-light Sidoskydd och underkörningsskydd av aluminium	
Tillval	Isolering och rostfria plåtar Botten: 4, 6 mm Verktyglåda ALU fälgar Kapell	Metalliclack Sidor: 5,6 mm Tipp Singelmontage 425/65 R 22,5"

K V A L I T E T – R E S U R S E R – K O M P E T E N S